



Fiche technique CLASSICS L NOIRMOUTIER



SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne
Produit :	CLASSICS L Noirmoutier
Épaisseur :	14 mm
Largeur :	155 mm
Longueur :	600-1800 mm
Parement de bois noble :	3.2 mm / Chêne
Support :	3 plis avec âme lattée Hévéa
Colis :	1.674 m ²
Type :	Contrecollé monolame
Couleur :	Aspect bois brut

Texture :	Brossé
Finition :	Huilé UV
Choix :	Rustique A/ RU-A . Présence de noeuds modérée de 20 à 35 mm sans limite de nombre. Nuances de teintes tolérées, présence de gerces et fentes légères
Chanfreins :	2 chanfreins
Système d'assemblage :	Loc 5G
Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante loc 5G (DTU 51.11)
Salle de bain :	NON Compatible
Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température, et réversible, si pose collée



CONTRE-COLLÉ



CLICK À PLAT FLOTTANTE OU COLLÉE



CHANFREIN



FINITION HUILÉE



SOL CHAUFFANT ET RAfraichissant SI COLLÉ



SALLE DE BAIN

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	675 kg/m ³
Classement au feu :	Dfl-s1
selon norme NF-EN-14342	
Niveau d'humidité :	8 - 11%
Émission de formaldéhyde	E1

Emissions COV :	A
Résistance thermique :	0,086 m ² ° k/W
Durabilité biologique :	Classe 1
Résistance aux chocs :	Moyenne

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Huilé

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

