



Fiche technique

CLASSICS XL CAP FERRET BIS



SPÉCIFICATIONS

Essence :	Chêne	Texture :	Brossé
Produit :	CLASSICS XL Cap Ferret Bis	Finition :	Huilé
Épaisseur :	14 mm	Choix :	Rustique RU-B. Présence de noeuds importante 35 mm pouvant aller au delà sans limite de taille sur lames larges. Tenir compte des nuances de teintes.
Largeur :	190 mm	Chanfreins :	4 chanfreins
Longueur :	600-1900 mm	Système d'assemblage :	Loc 5G
Parement de bois noble :	3 mm / Chêne	Type d'installation pose conseillée :	Pose collée (DTU 51.2) ou flottante loc 5G (DTU 51.11)
Support :	Latté 3 plis âme Peuplier	Salle de bain :	NON Compatible
Colis :	2.888 m2	Sol chauffant :	Compatible sur sol chauffant basse température non réversible pose collée
Type :	Contrecollé monolame		
Couleur :	Aspect bois brut		



CONTRE-COLLÉ



CLICK À PLAT
FLOTTANTE
OU COLLÉE



CHANFREIN



FINITION
HUILÉE



SOL
CHAUFFANT
SI COLLÉ



SALLE DE
BAIN

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Densité :	575 kg/m3	Emissions COV :	A
Classement au feu : selon norme NF-EN-14342	Dfl-s1	Résistance thermique :	0,086 m2° k/W
Niveau d'humidité :	8 - 11%	Durabilité biologique :	Classe 1
Émission de formaldéhyde	E1	Résistance aux chocs :	Moyenne

RECOMMANDATIONS D'ENTRETIEN

Pour Parquet Huilé

Fin de chantier, avant la première utilisation de votre parquet

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'Huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseurs.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

Entretien régulier

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Diluez 50ml dans 5L d'eau chaude notre « Nettoyant parquets huilés ».
3. Appliquez le à l'aide d'un balai microfibre, serpillère ou balai éponge. Toujours bien essorer le matériel.
4. Séchage 15 minutes environ.

Rénovation

1. Balayez ou aspirez votre parquet.
2. Appliquez notre « Renov'huile » à l'aide d'un balai microfibre ou d'une monobrosse toujours dans le sens du bois en évitant toute surépaisseur.
3. Produit prêt à l'emploi, qui ne nécessite aucun rinçage. Séchage, 20 minutes environ à 20°C.

