

INFORMATIONS TECHNIQUES



BOLON

AVANTAGES : BOLON est lavable  lessivable  brossable 



		Rouleaux
COLLECTIONS		NOW
Classification :	 EN 15114	32
Classification :	CSTB	U3SP3E1-2C1 NO 12/03 1346
Certification :	 EN 14041	N° 0402-CPD-419001
Poids :	 EN 430	3,05 kg/m ²
Épaisseur :	 EN 428	2,8 mm
Largeur des rouleaux :	 EN 426	200 cm (6'7")
Longueur des rouleaux :	 EN 426	25 m (approx 82')
Dimension des dalles :	 EN 427	-
Chaises avec roulettes :	 EN 985	Pour une utilisation en continu
Acoustique :	 ISO 140-8	ΔLw = 17 dB
Stabilité dimensionnelle :	 EN 434	< 0,25 %
Incurvation :	 EN 434	< 2 mm
Poinçonnement :	 EN 433	< 0,2 mm
Électricité statique :	 ISO 1815	< 2 kV
Chauffage au sol :	 ISO 8302	0,03 m ² K/W
Résistance UV :	 ISO 105-B02	> 6
Antiglisse :	 EN 13893 DIN 51130	> 0,3 R9
Résistance au feu :	 EN 13501-1 ASTM E 648 ASTM E 662	B _{fl} -s1 Class 1 (NFPA101) 450 ou moins

Représentation des produits non contractuelle.

COMPOSITION : 98 % Vinyl, 1 % Polyester, 1 % Fibre de verre.

CHOIX DES COULEURS : le choix des couleurs et des motifs influe sur l'entretien des sols. Pour les locaux à trafic intense, les entrées, les escaliers, les espaces de bureaux, préférez un coloris chiné plutôt qu'un coloris uni, très clair ou très foncé. Dans tous les cas, nous vous conseillons le traitement de surface métallisant spécial BOLON (réf. BPS).



Bolon Flooring
is recyclable

