

## Peinture d'aspect mate velouté garnissante



### DESCRIPTION

Peinture mat velouté à base de résine acrylique en phase aqueuse

### PROPRIÉTÉS

Excellent pouvoir garnissant  
Film souple et élastique  
Idéale en rénovation

### SUPPORTS D'APPLICATION

Intérieur, pièces sèches  
Supports usuels du bâtiment en murs et plafond  
Travaux neuf ou rénovation

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (A 20°C)

**Aspect du film:** Mat Velouté  
**Teintes:** Blanc pastel  
**Degré de brillance:** 5% à 85°  
**Résistance abrasion humide:** Classe 1 selon la norme NF 13300  
**Densité:** 1.43 +/- 0.05  
**Extrait sec:** Poids: 63%  
**Séchage à 20°C:** Sec au toucher: 30min - Recouvrable: 4h  
**Nettoyage du matériel:** Eau, ne pas laisser sécher  
**Rendement:** 8 à 10 m<sup>2</sup> par L  
**Conditionnement:** 12L

### CONDITIONS D'APPLICATION

#### Conditions d'application

Température ambiante minimale > +10°C  
Hygrométrie: non > 65% d'humidité relative

### MATERIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau : nous recommandons le manchon microfibre 12mm NEOLISS12 ou polyester tissé 13mm  
Airless : buse 517 / 519

## MISE EN OEUVRE

Tous les supports doivent être préparés conformément aux DTU 59-1 et normes en vigueur.

De façon générale: sains, secs cohérents, dépoussiérés et exempts de toutes traces de graisses et feutres.

**Bien homogénéiser le produit avant emploi.**

SUPPORTS	PRÉPARATION DE LA SURFACE	MISE EN PEINTURE
<b>Enduits, ciment, plâtre, placo</b>	Brossage, égrenage, époussetage avec un éponge humide	1 couche de <b>REFLEX PRIM</b> , puis 2 couches de <b>REFLEX VELOURS</b>
<b>Anciennes peintures adhérentes</b>	Grattage si non adhérent, ponçage si nécessaire, lessivage, rinçage	2 couches de <b>REFLEX VELOURS</b>
<b>Toile de verre</b>	Dégraissage si nécessaire	2 couches de <b>REFLEX VELOURS</b>

## DONNÉES ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES

### Hygiène et sécurité

Respecter toutes les précautions d'usage. Consulter notre fiche de données de sécurité.

### Spécifications réglementaires

Afnor Famille I Classe 7b2, valeur limite UE pour ce produit : 30g/L  
Ce produit contient moins de 1g/L de COV

### Informations consommateurs

Éviter le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Éliminer le produit et son emballage dans un centre agréé. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Ne pas jeter le produit à l'égout.

## CONSERVATION

18 mois dans son emballage d'origine non entamé, au frais et à l'abri du gel.