

### Informations générales

Enduit Airless de garnissage et de lissage  
Rendu Blanc, Aspect Mat, Lissé  
Sans odeur

#### Les + Produits

- Fort pouvoir garnissant
- Retrait maîtrisé
- Très bon temps ouvert
- Très bonne glisse diminuant l'effort physique
- Très facile à poncer – Faible volatilité de poussière
- Facilement dépoussiérable

### Supports admis

Idéal pour le lissage du plâtre, des carreaux de plâtre et des plaques de plâtre.  
Bétons et prédalles.  
Supports peints.

### Mise en œuvre

**Préparation des supports :** Les supports doivent être préparés selon les règles du DTU.

**Mode opératoire :** Expert'Liss se pulvérise avec tout type de machine adaptée à la pulvérisation des enduits en 1 ou 2 passes lissées. Nous conseillons d'enlever les filtres et de pulvériser à environ 60 cm du support.

**Outils :** Pompe Airless avec bille inox (Buses idéales 631 en lissage ou 635 à 651 selon la puissance de la machine utilisée). **Nettoyage des outils :** À l'eau.

**Rendement :** Lissage, Ratissage, de 800 g à 1,2 kg / m<sup>2</sup> par couche.

**Séchage :** De 6 à 12 h selon température, hygrométrie et aération de la pièce.

**Recouvrement :** Tous types d'enduits, peintures et revêtements muraux

### Renseignements techniques

**Epaisseur du film :** 0 à 4 mm.

**Classement au feu :** A2 -S1 , d0

**Conditionnement :** Sacs ou Seaux de 25 kg.

**Conservation :** 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

**Précautions d'emploi :**

- Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C et supérieure à 35°C et un taux d'hygrométrie supérieur à 70%
- Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés.
- Ne pas appliquer sur des fonds humides.

**Réglementation en vigueur :** EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou extérieurs. NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.

|                | Composition                       |
|----------------|-----------------------------------|
| Solvants:      | Eau                               |
| Charges:       | Carbonates de Calcium             |
| Adjuvants:     | Dispersant, bactéricide fongicide |
| Épaississants: | Cellulosique, polyacrylates       |
| Liants:        | Dispersant Acrylique              |
| Densité:       | 1,73                              |
| Extrait sec:   | 71%                               |
| Teneur en COV  | - de 1 g/l                        |



ENDUITS DE PEINTURE  
NF 446

[www.ecolabels.fr](http://www.ecolabels.fr)

**Cette marque NF ENVIRONNEMENT conjugue efficacité et écologie :**

- performance garantie par la norme NF T-30608.
- limitation des impacts sur l'environnement au cours de sa fabrication et du fait de sa composition (teneur réduite en solvants et absence de certaines substances dangereuses).

#### Mesures de protection pour l'utilisateur :

- Aérer la pièce et maintenir une bonne ventilation pendant la pulvérisation, l'application et le séchage du produit.
- Il est conseillé de porter un masque lors de la pulvérisation du produit.
- En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau.