



## Définition

Produit de rénovation de gouttelette. Permet d'imiter une fine structure gouttelette.

## Avantages

Mise en œuvre rapide et sans machine

Peut être repeint

Applicable à l'intérieur.

## Supports admis

Idéal pour la rénovation et la réparation de gouttelette abîmée.

## Mise en œuvre

### Préparation des supports :

Secouez le spray 1 à 2 minutes avant l'utilisation jusqu'à entendre la bille.

Vider le 1<sup>er</sup> jet avant utilisation.

Faire la réparation de la surface à traiter en plusieurs couches successives.

3 couches donneront un résultat optimal.

### Précautions d'emploi :

Ne pas percer ou brûler, même après utilisation.

Ne pas pulvériser vers une flamme ou un corps incandescent. Éloignez-vous de toute source d'inflammation.

Utiliser dans des endroits bien ventilés. Tenir hors de portée des enfants.

## Renseignements techniques

Finition : Effet Gouttelette

Couleur : Blanc

Rendement : 0,5 à 1 m<sup>2</sup> par spray

Séchage (UNE 48301) à 20°C et 60 % RH : 1h

Repeint à 20°C et 60 % RH : 20 min.

Séchage total : 12 heures

2004/42/IIIB (e) (840) : Max. 600g/L TM.

Conditionnement : cartons de 6 sprays de 400 ML