

## FICHE TECHNIQUE

### DELKOLOR – PEINTURE EFFET PAILETTES



400 ml

#### CLASSIFICATION

Peinture aérosol à séchage rapide, facile à utiliser, en intérieur et en extérieur.

Adhérence sur objets en métal, bois, plastique, fer zinc, verre etc... (non-compatibles avec les supports de plus de 70 - 80 °C) .

#### CARACTÉRISTIQUES

**TYPE DE LIANT**  
méthyle

Méthacrylate de butyle et

**COULEUR**

Or, Rouge, Argent, Noir

**VISCOSITE'**

12" F4 à 20 °C

**PRESSION INTERNE**

De 4,2 à 4,8 Bar à 20 °C  
De 7,6 à 8,4 Bar à 50 °C

**TEMPS DE SECHAGE**

A l'air à 20 °C

Hors poudre 5 à 8 minutes  
Sec à toucher 15 - 20 minutes  
Total 16 – 20 heures

**RENDEMENT MOYEN** De 0,9 à 1.0 mq. de surface avec un aérosol de

#### **STOCKAGE**

Dans un endroit bien ventilé.

#### **APPLICATION D'EMPLOI**

##### **LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS NOTES SUR L'EMBALLAGE !**

La surface à découvrir doit être parfaitement propre, sèche, dégraissée, exempte de rouille et calamine. Avant emploi, agiter l'aérosol pendant 2 minutes. Avant l'utilisation, agiter l'aérosol pour 2 minutes. Pulvériser à une distance de 25 cm.

##### **N.B.**

Les informations ci-dessus, données en toute bonne foi, sont le fruit de notre connaissance actuelle, mais ne saurait en aucun cas engager notre responsabilité suite à une mauvaise utilisation.

IL LABORATORIO/SGQ



NOVODIS

4 Avenue Antoine Becquerel – ZI Bersol – 33600 PESSAC France

T +33 557 266 600 - F +33 557 266 633

[commercial@novodis.fr](mailto:commercial@novodis.fr) - [www.novodis.fr](http://www.novodis.fr)