

SX 505

ENDUIT AIRLESS GARNISSANT AIRLESS 2 EN 1 PÂTE

GARNIR ET LISSER

Description produit :

Enduit en pâte prêt à l'emploi
Polyvalent pour garnir et lisser
Application Airless (buse 5.31 ou 5.33)
Bon pouvoir couvrant et excellente glisse
Possibilité de redoubler frais sur frais (2 passes dans la journée)
Facile à poncer après séchage complet (grain 220)/Finish extra fin
Sur béton branché, appliquer en 2 passes lissées croisées pour débuller

Supports :

Béton bullé, béton cellulaire, maçonnerie brute, préfabriqués. Enduit de ciment, plâtre, plaques de plâtre
Anciens fonds peints absorbants, toile de verre poncée et gouttelette poncée
Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien adhérents

Idéal pour:

Garnir, dégrossir et aplanir des fonds dégradés ou à relief Rénover et lisser pour une finition soignée
Polyvalent pour une application au rouleau, avec une lisseuse ou une pompe airless.

Recouvrement: Par tous types de peintures compatibles après séchage complet et selon les règles en vigueur.

Conservation : 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec.

Caractéristiques techniques

Contenu COV : <140g/l max
Adhérence par traction directe (EN 1542) : > 2,0 mPa
Comportement au feu : A2-s1-d0
Dureté shore C : 88
Viscosité : 100000-150000 CP (S07)



Seau de 25KG



CE
23

Delzongle
EN 15824
Enduit intérieur à
base de liants
organiques



Préparation
Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Nettoyage des outils à l'eau.



Consommation
1.50 - 2.00 kg/m²/mm



9.0 - 10.0



Epaisseur d'application
3 mm



Adhérence
> 10 Kg/cm² sur ciment
> 9 Kg/cm² sur peinture



Densité
1,74 ± 0,07



Vie utile
Sans limite



Séchage sur 1 mm d'épaisseur
2 - 3 H



Granulométrie maximum
50 microns